

## PROPÓSITO

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Poderoso limpiador de manchas</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Es efectivo para manchas de aceites a base de petróleo o alimentos</li> </ul> |
|--------------------------------------|--|

## REMOVEDOR DE MANCHAS DE ACEITE Y GRASA DE ACCIÓN RÁPIDA

## CARACTERÍSTICAS

|   |  |
|---|--|
| <b>Limpia manchas, no ocasiona daño</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disuelve, encapsula y remueve las manchas de aceite a base de petróleo o alimentos</li> <li>No daña o erosiona la mayoría de las superficies</li> </ul> |
| <b>Tecnología de enjuague limpio</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fácilmente enjuague los residuos y el limpiador con una hidrolavadora de baja o alta presión</li> </ul>   |
| <b>Biodegradable</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>El residuo del limpiador se degrada rápidamente en el suelo</li> </ul>  |
| <b>No daña los químicos alcalinos</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayuda a neutralizar los detergentes y limpiadores a base de ácidos</li> <li>No contiene fosfato</li> <li>A base de solventes</li> </ul>                 |
| <b>Fórmula lista para usar</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>No es necesario diluir</li> </ul>   |

## SUPERFICIES ADECUADAS

- Pavimentos de concreto y arcilla
- Piedra natural y fabricada
- Travertino
- Concreto plano
- Bloque de muro de contención segmentado
- Muros de concreto
- Agregado expuesto
- No se debe usar sobre asfalto

\*Tenga precaución en las superficies sensibles, tales como adoquines mojados y concreto estampado, puede causar daños al color de la superficie.

Efectúe una prueba en un área pequeña para verificar la adaptabilidad y el tiempo de permanencia antes de limpiar toda la superficie.

## COBERTURA POR GALÓN

| APLICACIÓN            | PIES CUADRADOS | METROS CUADRADO |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| Todas las superficies | 100 - 240      | 9.3 - 22.3      |

Cubrimiento basado en un solo tratamiento. Algunas aplicaciones podrían necesitar tratamientos adicionales. Los índices de cubrimiento pueden variar dependiendo de la porosidad de la superficie, la textura, la gravedad de las manchas, el método de aplicación y otras condiciones locales.

## PREPARACIÓN /PRE-PRUEBA DE LA SUPERFICIE

- Quite toda la tierra suelta y los desperdicios de la superficie.
- Cubra/proteja las superficies adyacentes y circundantes que no se vayan a limpiar.
- HAGA UNA PRUEBA PRIMERO:** Antes de usar Safe Harbor, haga una prueba en un área poco visible para determinar la adecuación y el tiempo de exposición necesario para su superficie. Deje que el área seque completamente antes de evaluar la apariencia y los resultados finales.

## CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN

- Limpie cuando las temperaturas del aire y de la superficie estén a 40°F (4°C) o por encima de esta. Si existen condiciones de congelamiento, permita el tiempo necesario para que la superficie descongele.
- Si la temperatura del aire excede de 90°F (32°C) enfríe rápidamente la superficie con agua antes de la aplicación del producto.
- No permita que el producto seque sobre una superficie caliente.
- Siempre enjuague a fondo mientras el limpiador esté todavía húmedo en la superficie.

## HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

- Limpie con cepillo de cerdas duras
- Hidrolimpiadora a presión de agua caliente o fría o una manguera de jardín con boquilla

## INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN

- **Safe Harbor está diseñado para limpieza con una aplicación. Puede que sean necesarias limpiezas adicionales para eliminar manchas viejas, resistentes y asentadas profundas de aceite.**
- Agite el Safe Harbor revolviendo o sacudiendo el recipiente muy bien tapado antes de usarlo.
- Vierta Safe Harbor sin diluir (sin mezclar) sobre la mancha.
- Vierta Safe Harbor sin diluir (sin mezclar) sobre la mancha.
- Para condiciones calientes y secas, haga un emplasto con Safe Harbor utilizando un trapo blanco, servilletas blancas (sin tintes), arena para gatos no perfumada/no coloreada o aserrín. En un recipiente pequeño, añada suficiente Safe Harbor y el material del emplasto para cubrir adecuadamente la mancha. Empape completamente el material del emplasto para que se sature, luego aplique a la mancha de aceite cubriéndola totalmente.
- Deje que el limpiador o el emplasto continúe expuesto sobre la superficie durante 30 minutos.
- Frote la mancha con un cepillo para agitar y disolver más la mancha. Permita que Safe Harbor continúe expuesto sobre la superficie durante 30 minutos adicionales. Vuelva a aplicar ligeramente Safe Harbor durante el tiempo de exposición si la superficie o el emplasto comienzan a secarse.
- Retire y deseche el material del emplasto, si se utilizó.
- Enjuague muy bien la superficie. Para mejores resultados, utilice una hidrolimpiadora a presión de agua caliente con una punta de abanico de 25° a 40° para sacar y disolver las manchas de la superficie. Las herramientas alternativas para el enjuague incluyen una hidrolimpiadora a presión de agua fría o una manguera de jardín con boquilla. Solo use la presión necesaria para limpiar a fondo, ya que las presiones altas excesivas pueden dañar los sustratos.
- Permita que la superficie seque. Revise las manchas para determinar si se necesita una limpieza adicional de las manchas. Puede que sea necesario realizar limpiezas secundarias debido al incremento de los tiempos de exposición para eliminar manchas viejas, resistentes, y asentadas profundas de aceite.
- Limpie toda la superficie con los limpiadores de superficies Wipe Out o White Water de Trident, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Antes de instalar la junta lijar o sellar, permita que la superficie seque.

## LIMPIEZA

Enjuague todas las herramientas y rocíe muy bien con agua antes de que el producto seque.

## ALMACENAJE

- Guardar bajo llave en un lugar fresco y bien ventilado.
- No permita que se congele

## ENVASE

- Contenedores de 1 galón – 4 por caja
- Balde de 5 galones
- Barril de 55 galones

## DESECHO

Eliminar el contenido y el recipiente en un sitio de desechos o recuperador apropiado, de acuerdo con todas las leyes, reglamentos y características del producto vigentes al momento de la eliminación.

## VIDA ÚTIL

2 años, si no se abrió y se almacenó adecuadamente

## INFORMACIÓN SOBRE PRECAUCIONES

- **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**
- Leer la etiqueta antes del uso
- Utilizar únicamente al aire libre o en un área bien ventilada
- Mantener únicamente en el envase original
- Mantener el envase bien cerrado
- No respirar la niebla
- No comer, beber ni fumar durante el uso de este producto
- Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa
- Usar guantes de protección/ropa de protección/protección ocular/protección facial
- Evitar su liberación al medio ambiente

## MEDIDAS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta del producto. Obtener consejo/atención médica si se siente mal.
- **EN CASO DE INGESTIÓN:** Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INTOXICACIÓN/MÉDICO. Enjuagar la boca. No inducir el vómito.
- **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello):** Quitar/quitarle inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ ducharse. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla. Si se presenta irritación o sarpullido en la piel: Obtener consejo/atención médica.
- **EN CASO DE INHALACIÓN:** Trasladar a la persona al aire fresco y mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar.
- **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, si están presentes y es fácil hacerlo. Continuar enjuagando. Si la irritación ocular persiste: Obtener consejo/atención médica. Evitar su liberación al medio ambiente. Absorber los derrames para evitar daños al material.
- **EN CASO DE INCENDIO:** Utilizar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, producto químico seco o dióxido de carbono.

**Consulte la Hoja de datos de seguridad para más información.**

## GARANTÍA

Trident garantiza que sus productos cumplen sustancialmente las especificaciones publicadas al momento de la compra. La garantía indicada anteriormente es la única garantía limitada que se aplica a los productos. POR LA PRESENTE, TRIDENT RENUNCIA A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO O NATURALEZA, EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER OTRA GARANTÍA DIFERENTE A LA INDICADA ANTERIORMENTE. El usuario es el único responsable de determinar la idoneidad de los productos para su uso particular. Aunque la aplicación real de este producto está fuera del control de Trident, se recomienda seguir las pautas de aplicación de manera completa y precisa. La responsabilidad de Trident ante cualquier daño no superará el precio de compra del producto utilizado, y este no tendrá responsabilidad por daños consecuentes, indirectos o punitivos.

**TRIDENT™**

624 W. Illinois Avenue | St. Charles, IL 60506  
800-932-3343 | [www.tridentprotects.com](http://www.tridentprotects.com)