

**PROPÓSITO**

Wipe Out | Página 1 | TDS 210 | Fecha de revisión: 1.14.22

<b>Vigoroso limpiador de superficies</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Restaura y limpia a fondo el concreto, pavimentos, piedra natural y fabricada</li> <li>• Prepara la superficie para el sellado, creando condiciones óptimas para la adhesión del</li> </ul>
--	--

**VIGOROSO LIMPIADOR DE SUPERFICIES**

**CARACTERÍSTICAS**

<b>Sustancia química de limpieza concentrada, no ocasiona daño</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elimina la suciedad profunda, la mugre, las marcas de las llantas y la suciedad ambiental</li> <li>• No daña ni erosiona la mayoría de las superficies* con la dilución adecuada*</li> <li>• Super concentrado: Un galón de Wipe Out concentrado limpia 6.500 ft<sup>2</sup> (604 m<sup>2</sup>) a una tasa de dilución normal</li> </ul>
<b>Tecnología de enjuague limpio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fácilmente enjuague los residuos y el limpiador con una hidrolavadora de baja o alta presión</li> </ul>
<b>Flexi-Dilute</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste la fuerza para que se adapte a las necesidades de limpieza</li> </ul>
<b>Fórmula ecológica, biodegradable</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No contiene ácido ni fosfato</li> <li>• Reemplaza a los limpiadores fuertes a base de ácidos</li> <li>• Ayuda a neutralizar los detergentes y limpiadores a base de ácidos</li> </ul>

**SUPERFICIES ADECUADAS**

- Pavimentos de concreto y arcilla
- Piedra natural y fabricada
- Travertino
- Concreto plano
- Bloque de muro de contención segmentado
- Muros de concreto
- Agregado expuesto
- Azulejos de techo de arcilla

\*Tenga precaución en las superficies sensibles, tales como adoquines mojados y concreto estampado, puede causar daños al color de la superficie.

**Efectúe una prueba en un área pequeña para verificar la adaptabilidad, la tasa de dilución y el tiempo de permanencia antes de limpiar toda la superficie.**

**COBERTURA POR GALÓN DEL PRODUCTO DILUIDO**

APLICACIÓN	PIES CUADRADOS	METROS CUADRADO
Todas las superficies	100 - 250	9.3 - 23.2

Cubrimiento basado en un solo tratamiento. Algunas aplicaciones podrían necesitar tratamientos adicionales. Los índices de cubrimiento pueden variar dependiendo de la porosidad de la superficie, la textura, la gravedad de las manchas, el método de aplicación y otras condiciones locales.

**PREPARACIÓN /PRE-PRUEBA DE LA SUPERFICIE**

- Quite toda la tierra suelta y los desperdicios de la superficie.
- Cubra/proteja las superficies adyacentes y circundantes que no se vayan a limpiar.
- Inspeccione el área en busca de manchas visibles para determinar los tipos de manchas y la cantidad. Si fuese necesario, limpie una mancha con los limpiadores diseñados para atacar las manchas específicas.
- **HAGA UNA PRUEBA PRIMERO:** Antes de usar Wipe Out, haga una prueba en un área poco visible para determinar la adecuación, la dilución correcta y el tiempo de exposición necesario para su superficie. Deje que el área seque completamente antes de evaluar la apariencia y los resultados finales.

## INSTRUCCIONES PARA LA DILUCIÓN

Diluya con agua antes de usar. La cantidad de la dilución depende de la solidez de la mancha y si la superficie ha sido sellada anteriormente. Solo use la consistencia de la dilución que se necesita para limpiar suficientemente. Una dilución baja (demasiado fuerte) puede causar daños al sustrato.

- Vierta la cantidad deseada de Wipe Out (consulte la tabla) en un limpio recipiente vacío de 1 o 5 galones.
- Llene el resto del recipiente con agua y mezcle.

## TABLA DE LA DILUCIÓN

Proporción de la dilución (Agua : Wipe Out)	Wipe Out para 1 galón listo para usa	Wipe Out para 5 galones listos para usar	Poder/Aplicación
20:1	6 oz.	30 oz.	Máximo para limpiezas difíciles
35:1	3.5 oz.	18 oz.	Estándar para la limpieza en general
50:1	2.5 oz.	12 oz.	Mínimo para la suciedad ligera y la limpieza en superficies selladas

## CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN

- Limpie cuando las temperaturas del aire y de la superficie estén a 40°F (4°C) o por encima de esta. Si existen condiciones de congelamiento, permita el tiempo necesario para que la superficie descongele.
- Si la temperatura del aire excede de 90°F (32°C) enfríe rápidamente la superficie con agua antes de la aplicación del producto.
- No permita que el producto seque sobre una superficie caliente.
- Siempre enjuague a fondo mientras el limpiador esté todavía húmedo en la superficie.

## HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

- Rociador de baja presión tal como un rociador de jardín con bomba
- Limpie con cepillo o escoba de cerdas duras
- Hidrolimpiadora a presión de agua caliente o fría y accesorio de limpieza para superficie plana (opcional)

## INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN

**Wipe Out está diseñado para efectuar la limpieza con una sola aplicación. Es posible que sean necesarias concentraciones más fuertes y limpiezas secundarias para eliminar las manchas resistentes y asentadas profundas.**

- Aplique la dilución de Wipe Out usando un rociador de baja presión.
- Permita que continúe expuesto durante 5-10 minutos.
- Mejore los resultados frotando la superficie con un cepillo para agitar y disolver las manchas.
- Para las limpiezas sin cepillo, aplique Wipe Out en la superficie utilizando dos aplicaciones una tras otra.
- Enjuague muy bien la superficie con una hidrolimpiadora a presión con una punta de abanico de 25° a 40°, un aditamento limpiador de superficie plana o una manguera de jardín con boquilla. Solo use la presión necesaria para limpiar a fondo, ya que las presiones altas excesivas pueden dañar los sustratos.
- Antes de instalar la junta lijar o sellar, permita que la superficie seque.

## LIMPIEZA

Enjuague todas las herramientas y rocíe muy bien con agua antes de que el producto seque.

## ENVASE

Contenedores de 1 galón – 4 por caja  
Balde de 5 galones  
Barril de 55 galones

## ALMACENAJE

- Mantenga en un sitio fresco lejos de los ácidos
- No permita que se congele

## VIDA ÚTIL

2 años, si no se abrió y se almacenó adecuadamente

## DESECHO

Deseche el contenido y el envase en un lugar adecuado de residuos o recuperación de acuerdo con las leyes, regulaciones y características del producto al momento de desecharlo.

## INFORMACIÓN SOBRE PRECAUCIONES

- **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**
- Lea la etiqueta antes de usar el product
- Use únicamente en exteriores en un área bien ventilada
- No inhale las emanaciones, el rocío o la nebulización
- No permita el contacto con los ojos, la piel o la ropa
- Lávese muy bien después de manipular el product
- Use guantes y ropa protectora, protección para la cara y los ojos
- Evite descargar en el ambiente

## MEDIDAS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

- Obtenga atención médica de inmediato si ha estado expuesto y no se siente bien o si está preocupado.
- **SI LO INHALA:** Traslade a la víctima al aire libre y consérvela en una posición confortable para que pueda respirar. Llame a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un médico si no se siente bien.
- **SI LO TRAGA:** Enjuáguese la boca. NO induzca el vómito. Llame de inmediato a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un médico.
- **SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL (O EL CABELLO):** Llame de inmediato a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un médico. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a utilizarla. Lávese la piel con abundante agua o tome una ducha.
- **SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS:** Llame de inmediato a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un médico. Enjuáguese muy bien con agua durante varios minutos. Retírese los lentes de contacto si los usa y sea fácil hacerlo. Continúe enjuagando.
- **EN CASO DE INCENDIO:** Utilice agua, niebla de agua, sustancia química seca, CO2 o espuma resistente al alcohol para extinguir.

**Consulte la Hoja de datos de seguridad para más información.**

## GARANTÍA

Trident garantiza que sus productos cumplen sustancialmente las especificaciones publicadas al momento de la compra. La garantía indicada anteriormente es la única garantía limitada que se aplica a los productos. POR LA PRESENTE, TRIDENT RENUNCIA A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO O NATURALEZA, EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER OTRA GARANTÍA DIFERENTE A LA INDICADA ANTERIORMENTE. El usuario es el único responsable de determinar la idoneidad de los productos para su uso particular. Aunque la aplicación real de este producto está fuera del control de Trident, se recomienda seguir las pautas de aplicación de manera completa y precisa. La responsabilidad de Trident ante cualquier daño no superará el precio de compra del producto utilizado, y este no tendrá responsabilidad por daños consecuentes, indirectos o punitivos.

