



TRIDENT™

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

WIPE OUT

LIMPIADOR

TDS 210

PROPOSITO

Wipe Out | Página 1 | TDS 210 | Fecha de revisión: 11.20.25

Vigoroso limpiador de superficies	<ul style="list-style-type: none"> Restaura y limpia a fondo el concreto, pavimentos, piedra natural y fabricada Prepara la superficie para el sellado, creando condiciones óptimas para la adhesión del
-----------------------------------	--

VIGOROSO LIMPIADOR DE SUPERFICIES

CARACTERÍSTICAS

Sustancia química de limpieza concentrada, no ocasiona daño	<ul style="list-style-type: none"> Elimina la suciedad profunda, la mugre, las marcas de las llantas y la suciedad ambiental No daña ni erosiona la mayoría de las superficies* con la dilución adecuada* Super concentrado: Un galón de Wipe Out concentrado limpia 6.500 ft² (604 m²) a una tasa de dilución normal
Tecnología de enjuague limpio	<ul style="list-style-type: none"> Fácilmente enjuague los residuos y el limpiador con una hidrolavadora de baja o alta presión
Flexi-Dilute	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste la fuerza para que se adapte a las necesidades de limpieza
Fórmula ecológica, biodegradable	<ul style="list-style-type: none"> No contiene ácido ni fosfato Reemplaza a los limpiadores fuertes a base de ácidos Ayuda a neutralizar los detergentes y limpiadores a base de ácidos

SUPERFICIES ADECUADAS

- Pavimentos de concreto y arcilla
- Piedra natural y fabricada
- Travertino
- Concreto plano
- Bloque de muro de contención segmentado
- Muros de concreto
- Agregado expuesto

- Azulejos de techo de arcilla

*Tenga precaución en las superficies sensibles, tales como adoquines mojados y concreto estampado, puede causar daños al color de la superficie.

Efectúe una prueba en un área pequeña para verificar la adaptabilidad, la tasa de dilución y el tiempo de permanencia antes de limpiar toda la superficie.

COBERTURA POR GALÓN DEL PRODUCTO DILUIDO

APLICACIÓN	PIES CUADRADOS	METROS CUADRADO
Todas las superficies	100 - 250	9.3 - 23.2

Cubrimiento basado en un solo tratamiento. Algunas aplicaciones podrían necesitar tratamientos adicionales. Los índices de cubrimiento pueden variar dependiendo de la porosidad de la superficie, la textura, la gravedad de las manchas, el método de aplicación y otras condiciones locales.

PREPARACIÓN /PRE-PRUEBA DE LA SUPERFICIE

- Quite toda la tierra suelta y los desperdicios de la superficie.
- Cubra/proteja las superficies adyacentes y circundantes que no se vayan a limpiar.
- Inspeccione el área en busca de manchas visibles para determinar los tipos de manchas y la cantidad. Si fuese necesario, límpie una mancha con los limpiadores diseñados para atacar las manchas específicas.
- HAGA UNA PRUEBA PRIMERO:** Antes de usar Wipe Out, haga una prueba en un área poco visible para determinar la adecuación, la dilución correcta y el tiempo de exposición necesario para su superficie. Deje que el área seque completamente antes de evaluar la apariencia y los resultados finales.

INSTRUCCIONES PARA LA DILUCIÓN

Diluya con agua antes de usar. La cantidad de la dilución depende de la solidez de la mancha y si la superficie ha sido sellada anteriormente. Solo use la consistencia de la dilución que se necesita para limpiar suficientemente. Una dilución baja (demasiado fuerte) puede causar daños al sustrato.

- Vierta la cantidad deseada de Wipe Out (consulte la tabla) en un limpio recipiente vacío de 1 o 5 galones.
- Llene el resto del recipiente con agua y mezcle.

TABLA DE LA DILUCIÓN

Proporción de la dilución (Agua : Wipe Out)	Wipe Out para 1 galón listo para usar	Wipe Out para 5 galones listos para usar	Poder/Aplicación
20:1	6 oz.	30 oz.	Máximo para limpiezas difíciles
35:1	3.5 oz.	18 oz.	Estándar para la limpieza en general
50:1	2.5 oz.	12 oz.	Mínimo para la suciedad ligera y la limpieza en superficies selladas

CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN

- Limpie cuando las temperaturas del aire y de la superficie estén a 40°F (4°C) o por encima de esta. Si existen condiciones de congelamiento, permita el tiempo necesario para que la superficie descongele.
- Si la temperatura del aire excede de 90°F (32°C) enfíe rápidamente la superficie con agua antes de la aplicación del producto.
- No permita que el producto seque sobre una superficie caliente.
- Siempre enjuague a fondo mientras el limpiador esté todavía húmedo en la superficie.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

- Rociador de baja presión tal como un rociador de jardín con bomba
- Limpie con cepillo o escoba de cerdas duras
- Hidrolimpiadora a presión de agua caliente o fría y accesorio de limpieza para superficie plana (opcional)

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN

Wipe Out está diseñado para efectuar la limpieza con una sola aplicación. Es posible que sean necesarias concentraciones más fuertes y limpiezas secundarias para eliminar las manchas resistentes y asentadas profundas.

- Aplique la dilución de Wipe Out usando un rociador de baja presión.
- Permita que continúe expuesto durante 5-10 minutos.
- Mejore los resultados frotando la superficie con un cepillo para agitar y disolver las manchas.
- Para las limpiezas sin cepillo, aplique Wipe Out en la superficie utilizando dos aplicaciones una tras otra.
- Enjuague muy bien la superficie con una hidrolimpiadora a presión con una punta de abanico de 25° a 40°, un aditamento limpiador de superficie plana o una manguera de jardín con boquilla. Solo use la presión necesaria para limpiar a fondo, ya que las presiones altas excesivas pueden dañar los sustratos.
- Antes de instalar la junta lijlar o sellar, permita que la superficie seque.

LIMPIEZA

Enjuague todas las herramientas y rocíe muy bien con agua antes de que el producto seque.

ENVASE

Contenedores de 1 galón – 4 por caja
Balde de 5 galones
Barril de 55 galones

ALMACENAJE

- Almacenar por separado y bajo llave en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- No permitir que se congele.

VIDA ÚTIL

2 años, si no se abrió y se almacenó adecuadamente

DESECHO

Recolectar y absorber el derrame para evitar daños materiales. Eliminar el contenido y el envase en el sitio de residuos o centro de reciclaje correspondiente de acuerdo con todas las leyes, regulaciones y características del producto al momento de la eliminación.

INFORMACIÓN SOBRE PRECAUCIONES

- **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**
- **PUEDE SER CORROSIVO PARA LOS METALES**
- **NOCIVO SI SE INGIERE O SI SE INHALA**
- **CAUSA QUEMADURAS GRAVES EN LA PIEL Y DAÑOS OCULARES**
- **PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS ÓRGANOS TRAS EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA**
- **NOCIVO PARA LA VIDA ACUÁTICA**

MEDIDAS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

- Si se necesita consejo médico, tener el envase o la etiqueta del producto a mano.
- Si está expuesto, se siente mal o está preocupado: Obtener consejo/atención médica.
- **SI SE INHALA:** Trasladar a la víctima al aire fresco y mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar.
- **SI SE INGIERE:** Enjuagar la boca. NO inducir el vómito. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INTOXICACIONES o médico/facultativo.
- **SI EN LA PIEL (o el cabello):** Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducha. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla. Si ocurre irritación o sarpullido en la piel: Obtener consejo/atención médica.
- **SI EN LOS OJOS:** Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, si están presentes y es fácil hacerlo. Continuar enjuagando. Si la irritación ocular persiste, obtener atención/consejo médico.

Consulte la Hoja de datos de seguridad para más información.

GARANTÍA

Trident garantiza que sus productos cumplen sustancialmente las especificaciones publicadas al momento de la compra. La garantía indicada anteriormente es la única garantía limitada que se aplica a los productos. POR LA PRESENTE, TRIDENT RENUNCIA A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO O NATURALEZA, EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER OTRA GARANTÍA DIFERENTE A LA INDICADA ANTERIORMENTE. El usuario es el único responsable de determinar la idoneidad de los productos para su uso particular. Aunque la aplicación real de este producto está fuera del control de Trident, se recomienda seguir las pautas de aplicación de manera completa y precisa. La responsabilidad de Trident ante cualquier daño no superará el precio de compra del producto utilizado, y este no tendrá responsabilidad por daños consecuentes, indirectos o punitivos.